



Optimum MSR rullaradat



Tuote

Tuotekoodi: H123434
Design: Optimum

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Vahvat yleiskäyttöiset rullaradat sopivat painavien työkappaleiden tai -koneiden tukemiseen.

- Pitkien ja raskaiden kappaleiden tukemiseen
- Korkeus portaattomasti säädettävissä 650 - 950 mm (H malli 650-1050mm)
- Turvallinen työskentely vahvojen rullien ansiosta
- Vankka runko

- MSR 4
- Tukirullien halkaisija 60 mm
- Tukirullien leveys 360 mm
- Staattinen pöydän kuormitus 500 kg
- Pituus 1000 mm
- Leveys 440 mm
- Korkeus 650 - 950 mm
- Nettopaino 30 kg

- MSR 4H
- Tukirullien halkaisija 60 mm
- Tukirullien leveys 360 mm
- Staattinen pöydän kuormitus 500 kg
- Pituus 1000 mm
- Leveys 440 mm
- Korkeus 650 - 1050 mm
- Nettopaino 33 kg

- MSR 7
- Tukirullien halkaisija 60 mm
- Tukirullien leveys 360 mm
- Staattinen pöydän kuormitus 700 kg
- Pituus 2000 mm
- Leveys 440 mm
- Korkeus 650 - 950 mm
- Nettopaino 58 kg

- MSR 7H
- Tukirullien halkaisija 60 mm
- Tukirullien leveys 360 mm
- Staattinen pöydän kuormitus 700 kg
- Pituus 2000 mm
- Leveys 440 mm
- Korkeus 650 - 1050 mm
- Nettopaino 61 kg