



Festool MX 1600/2 DUO



Tuote

Tuotekoodi: H123553
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

Sekoituskeskus MS 57 769039

- Sekoituskeskus sähköisellä kytkentäyksiköllä
- Sähköjohto 4 metriä
- PahvissaVispilänvarsi HS 3 COMBI 140x600 FF 768092
- Halkaisija 140 mm
- Pituus 600 mm

Vispilänvarsi HS 3 DOUBLE 140x600 FF 768800

- Halkaisija 140 mm
- Pituus 600 mm

Sekoituskeskus MS 57 769039

- Kiinnityskaulan kiinnitin 57 mm
- Pituus x leveys 950 x 550 mm
- Säädetty korkeus 1000-1520 mm
- Maks. Ø sekoitusastian käyttöön 400 mm
- Paino 30 kgVispilänvarsi HS 3 COMBI 140x600 FF 768092
- Suositellaan juoksevalle ja sakealle materiaalille
- Juoksevalle ja sakealle materiaalille
- Vispilän alaosa imee materiaalia sekoitusastian pohjasta ylöspäin. Vispilän yläosa painaa materiaalia alaspäin

Vispilänvarsi HS 3 DOUBLE 140x600 FF 768800

- Suositellaan raskaille ja korkeaviskoosisille aineille
- Raskaalle korkeaviskoosiselle materiaalille
- Kaksi vispilää, joissa kummassakin kolme vastakkain pyörivää kierrettä. Materiaali sekoitetaan kampaavalla liikkeellä

Sekoituskeskus MS 57 769039

- Kun sekoitin on kiinnitetty sekoituskeskukseen, voit lisätä helposti yksittäisiä komponentteja massan sekaan, esim. hartsia, reaktioainetta, kovetinta, sävytysväriä, yms.
- Sekoitusasema hoitaa itsenäisesti kaikkien pitemmän sekoitusajan vaativien materiaalien sekoittamisen
- Anna aseman hoitaa sekoittaminen - erityisesti raskaiden ja sakeiden materiaalien sekoituksessa voit helpottaa huomattavasti omia ja työntekijöidesi töitä
- Helppo korkeussäätö jousella jännitetyn nostoautomaatikan ansiosta
- Nopea vispiläkoneen asennus, työkalulta kiinnitettävä vispilä
- Helppo ja turvallinen kuljetus työmaalle suurin pyörien avulla
- Liikkuu kevyesti sekoitettavassa aineessa rullalaakeroidun ohjausvarren ansiosta
- Korkeatasoinen turvallisuus hätäkatkaisupainikkeella varustetun sähköisen kytkentäyksikön ansiosta. Mukava: 4 metriä pitkä sähköjohto valmiiksi asennettuna
- Erinomainen kestävyys ja toimintavarmuus teräsrakenteen ja sinkityn pinnan ansiosta
- Helppo kuljettaa työmaalle taitett