



Festool CTM 26



Tuote

Tuotekoodi: H301511
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

TT 1:	-Ottoteho 350-1200 W
TT 2:	-Maks.tilavuusvirtaus 3900 l/min
TT 3:	-Maks.alipaine 24 000 Pa
TT 4:	-Suodatuspinta-ala 6318cm ²
TT 5:	-Säiliön/pölypussin maks.tilavuus 26/24 l
TT 6:	-Mitat 630 x 365 x 540mm
TT 7:	-Laitepistorasian maks.liitäntäteho 2400 W
TT 8:	-Liitosjohdon pituus 7,5 m
TT 9:	-Tuotteen paino ilman tarvikkeita 13,9 kg

Festool CT-imureissa on erinomainen imuteho kompaktin, huipputehokkaan turbiinin ansiosta ja imutehossa on 5-portainen säätömahdollisuus käyttökohteen mukaan. Imureissa on kiinteä Bluetooth-liitäntä, jolla voi käynnistää imurin automaattisesti akkutyökalun tai valinnaisen kauko-ohjaimen komennolla ja imurit ovat yhdistettävissä Festool sovellukseen. Antistaattisen imuletkun saa säilytettyä sisäänrakennetussa letkunpitimessä. T-LOC-lukolla imuriin voi liittää Systainerin, esierottimen tai Workcenterin. AC-malleissa on entistä tehokkaampi, automaattinen suodattimen puhdistustoiminto.

- CTM 26 EI-FLR 578159: pääsuodatin, SELFCLEAN-pölypussi, sileä imuletku Ø27/30 x 3,5m-AS/CTR, letkunreiän tulppa, pyöränsuojukset RD-CT 26-48, kengänsuojukset SHOE-FT1
- CTM 26 EI 577918: pääsuodatin, SELFCLEAN-pölypussi, sileä imuletku Ø27/30 x 3,5m-AS/CTR, letkunreiän tulppa
- CTM 26 EI AC 577851: High Performance -pääsuodatin, SELFCLEAN-pölypussi, jätesäkki, sileä imuletku Ø27/30 x 3,5m-AS/CTR, letkunreiän tulppa

- AUTOCLEAN: jatkuvasti suuri imuteho pääsuodattimen entistä tehokkaamman, automaattisen puhdistuksen ansiosta. Puhdistusväli (15, 30, 60 tai 120 sekuntia) voi säätää sovelluksen kautta. Täydellinen puhdistus jos suodatin on tukossa
- Suuret kääntyvät pyörät varmistavat helpon liikuteltavuuden ja jarru pitää imurin luotettavasti paikallaan

- Kosketusnäyttö imurin yksinkertaiseen ohjaukseen
- Imuletkun kartiomainen muoto estää takertumisen esteisiin ja varmistaa voimakkaan imutehon

- Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia käynnistää imurin automaattisesti Bluetooth-akun tai valinnaisen kauko-ohjaimen välityksellä

- T-LOC-toiminto mahdollistaa Systainerin helpon liittämisen järjestelmäimuriin
- Jatkuvasti erinomainen imuteho kompaktin, huipputehokkaan turbiinin ansiosta
- 5-portainen säätömahdollisuus imutehossa käyttökohteen mukaan