



Festool CTM 48



Tuote

Tuotekoodi: H301521
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

TT 1:	-Ottoteho 350-1200 W
TT 2:	-Maks.tilavuusvirtaus 3900 l/min
TT 3:	-Maks.alipaine 24 000 Pa
TT 4:	-Suodatuspinta-ala 6318cm ²
TT 5:	-Säiliön/pölypussin maks.tilavuus 48/46 l
TT 6:	-Mitat 740 x 406 x 1005 mm
TT 7:	-Laitteistorasian maks.liitäntäteho 2400 W
TT 8:	-Liitosjohdon pituus 7,5 m
TT 9:	-Tuotteen paino ilman tarvikkeita 16,1 kg

Festool CT-imureissa on erinomainen imuteho kompaktin, huipputehokkaan turbiinin ansiosta ja imutehossa on 5-portainen säätömahdollisuus käyttökohteen mukaan. Imureissa on kiinteä Bluetooth-liitäntä, jolla voi käynnistää imurin automaattisesti akkutyökalun tai valinnaisen kauko-ohjaimen komennolla ja imurit ovat yhdistettävissä Festool sovellukseen. Antistaattisen imuletkun saa säilytettyä sisäänrakennetussa letkunkipitimestä. T-LOC-lukolla imuriin voi liittää Systainerin, esierottimen tai Workcenterin. AC-malleissa on entistä tehokkaampi, automaattinen suodattimen puhdistustoiminto.

- CTM 48 EI 577927: pääsuodatin, SELF-CLEAN-pölypussi, sileä imuletku Ø27/32 x 3,5m-AS/CTR, letkunreiän tulppa, työntökahva
- CTM 48 EI AC 577865: High Performance -pääsuodatin, SELF-CLEAN-pölypussi, jätesäkki, sileä imuletku Ø27/32 x 3,5m-AS/CTR, letkunreiän tulppa, työntökahva

- AUTOCLEAN: jatkuvasti suuri imuteho pääsuodattimen entistä tehokkaamman, automaattisen puhdistuksen ansiosta. Puhdistusvälit (15, 30, 60 tai 120 sekuntia) voi säätää sovelluksen kautta. Täydellinen puhdistus jos suodatin on tukossa
- Suuret kääntyvät pyörät varmistavat helpon liikuteltavuuden ja jarru pitää imurin luotettavasti paikallaan

- Kosketusnäyttö imurin yksinkertaiseen ohjaukseen
- Imuletkun kartiomainen muoto estää takertumisen esteisiin ja varmistaa voimakkaan imutehon

- Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia käynnistää imurin automaattisesti Bluetooth-akun tai valinnaisen kauko-ohjaimen välityksellä

- T-LOC-toiminto mahdollistaa Systainerin helpon liittämisen järjestelmäimuriin
- Jatkuvasti erinomainen imuteho kompaktin, huipputehokkaan turbiinin ansiosta
- 5-portainen säätömahdollisuus imutehossa käyttökohteen mukaan