



Kemppi S-LINE



Tuote

Tuotekoodi:	H301713
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- ADF-hitsauslasin kytkentäaika 0.3 ms
TT 2:	- ADF-hitsauslasin kirkastila: 4
TT 3:	- ADF:n tummuusasteet 9...13
TT 4:	- ADF-kaukosäätö: true
TT 5:	- Nostettava visiiri: false
TT 6:	- Käyttölämpötila: -5C..55C
TT 7:	- Standardit EN 175:1997, ISO 16321-2:2021, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1

Edullisissa S-line -hitsausmaskeissa on laadukkaat, näkyvyyttä parantavat ominaisuudet, luotettava suojaus ja hyvä käyttömukavuus. S-line -hitsausmaskeissa on automaattisesti tummuva lasi, mikä mahdollistaa vaivattoman siirtymisen hitsauskohteiden ja muiden töiden välillä. Automaattinen tummennus toimii kahdella tai neljällä anturilla ja katselualue mukautuu valaistusolosuhteisiin, säätimet ovat maskin ulkopinnalla. ADF-lasin Vision+-ominaisuus antaa tarkan ja todenmukaisen näkyvyyden. S-line -sarjaan kuuluu kolme automaattisesti tummuvaa hitsausmaskia, kaikissa S-line -hitsausmaskeissa on 1/1/1/2-näkyvyysluokitus.

S1020:

- Hitsauslasin tyyppi S003
- ADF:n näkymäalue 96x39mm
- ADF:n anturit 2
- ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja DIN16
- ADF:n akun/pariston tyyppi 1xCR2032
- paino ilman varusteita 475g

S1030:

- Hitsauslasin tyyppi S003
- ADF:n näkymäalue 96x39mm
- ADF:n anturit 2
- ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja DIN16
- ADF:n akun/pariston tyyppi 1xCR2032
- paino ilman varusteita 475g

S1040:

- Hitsauslasin tyyppi S004
- ADF:n näkymäalue 100x60mm
- ADF:n anturit 4
- ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja Aina
- ADF:n akun/pariston tyyppi 1xCR2450
- Paino ilman varusteita 535g
 - ADF-hitsauslasin kytkentäaika 0.3 ms
 - ADF-hitsauslasin kirkastila: 4
 - ADF:n tummuusasteet 9...13
 - ADF-kaukosäätö: true
 - Nostettava visiiri: false
 - Käyttölämpötila: -5°C..55°C
 - Standardit EN 175:1997, ISO 16321-2:2021, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1