Kemppi Minarc T 223 MLP



Tuote

Tuotekoodi:	H301821
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

TT 1:	- Verkkoliitäntäjännite 220...240 V ±10 %
TT 2:	- Verkkoliitäntäjännite MV alajännitealue 110...120 V ±10 %
TT 3:	- Verkkoliitäntävaiheet 1~50/60 Hz
TT 4:	- Verkkovirtakaapelin tyyppi 3G, H07RN-F
TT 5:	- Verkkovirtakaapelin koko 2,5 mm²
TT 6:	- Nimellisliitäntäteho maksimivirralla [S1max] 5,5 kVA
TT 7:	- Verkkosulake 16 A
TT 8:	- Verkkosulake @MV alajännitealue 16 A
TT 9:	- Tyhjäkäyntiteho 10 W
TT 10:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko) [Ur] 95 V
TT 11:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko) VRD [UrVRD] 23 V
TT 12:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko/TIG) [U0] 107 V
TT 13:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko) 95 V
TT 14:	- Hitsausliitäntätyyppi R1/4
TT 15:	- Valokaaren kipinäjännite 11 kV
TT 16:	- Hitsauspuikon halkaisijat 1,6...4 mm
TT 17:	- Langallisen yhteyden tyyppi Analoginen
TT 18:	- Käyttölämpötila -20...40 °C
TT 19:	- Varastointilämpötila -40...60 °C
TT 20:	- Suositeltu generaattorin vähimmäisteho 8 kVA
TT 21:	- EMC-luokka A
TT 22:	- Kotelointiluokka IP23
TT 23:	- Ulkomitat P x L x K 461 x 202 x 367 mm
TT 24:	- Paino ilman varusteita 9,6 kg
TT 25:	- Standardit EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12