



Kemppi Minarc T 223 MLP



Tuote

Tuotekoodi:	H301821
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

TT 1:	- Verkkoliitännätännite 220...240 V ± 10 %
TT 2:	- Verkkoliitännätännite MV alajännitealue 110...120 V ± 10 %
TT 3:	- Verkkoliitännätävaiheet 1~50/60 Hz
TT 4:	- Verkkovirtakaapelin tyyppi 3G, H07RN-F
TT 5:	- Verkkovirtakaapelin koko 2,5 mm ²
TT 6:	- Nimelliitännätäteho maksimivirralla [S1max] 5,5 kVA
TT 7:	- Verkkosulake 16 A
TT 8:	- Verkkosulake @MV alajännitealue 16 A
TT 9:	- Tyhjäkäyntiteho 10 W
TT 10:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko) [Ur] 95 V
TT 11:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko) VRD [UrVRD] 23 V
TT 12:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko/TIG) [U0] 107 V
TT 13:	- Tyhjäkäyntijännite (puikko) 95 V
TT 14:	- Hitsausliitännät tyyppi R1/4
TT 15:	- Valokaaren kipinäjännite 11 kV
TT 16:	- Hitsauspuikon halkaisijat 1,6...4 mm
TT 17:	- Langallisen yhteyden tyyppi Analoginen
TT 18:	- Käyttölämpötila -20...40 °C
TT 19:	- Varastointilämpötila -40...60 °C
TT 20:	- Suositeltu generaattorin vähimmäisteho 8 kVA
TT 21:	- EMC-luokka A
TT 22:	- Koteloitiluokka IP23
TT 23:	- Ulkomitat P x L x K 461 x 202 x 367 mm
TT 24:	- Paino ilman varusteita 9,6 kg
TT 25:	- Standardit EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12

Minarc T 223 DC (1-vaiheinen, 110/230 V) on pieni ja kevyt, vain 9,6 kg, TIG-hitsauskone. Kannettava hitsauskone tarjoaa 220 ampeeria hitsausvirtaa ja tehokasta suorituskykyä DC TIG- ja puikkohitsauksessa. Monijännitteinen TIG-hitsauskone soveltuu erinomaisesti työpajoihin ja työmaahitsaukseen, kone on suojattu kestäväällä kotelolla. Vakio-ominaisuuksiin kuuluvat esi- ja jälkikaasuvirtauksen ohjaus, nousu- ja laskuajan säätö, muistikanavat ja tehonsäädöt, jotka voidaan tehdä myös lisävarusteena saatavilla kaukosäätimillä. Minarc T 223 DC MLP -mallissa on myös pulssitoiminto ja Minilog -ohjaus, jonka avulla voi valita esiasetetut tehotasot hitsauksen aikana suoraan tavallisen polttimen liipaisinkytkimellä.

- DC TIG- ja puikkohitsausprosessit
- 220 A DC / käyttösuhte 20 %, 1-vaihevirta, 220V-240V
- Energiatehokas PFC-teknologia
- HF- ja Lift-sytytys
- Pulssivaihtoehto ja Minilog-toiminto (MLP-mallit)
- Kevyt ja helposti liikuteltava (paino 9,6 kg)
- Tarkkaan hiottu sytytys
- Vakaa valokaari
- Luotettavaa suomalaista laatua
- Neljä muistikanavaa
- Kädellä ja jalalla ohjattavat kaukosäätinvaihtoehdot
- Värillinen LCD-näyttö helpottaa käyttöä
- Etu- ja jälkikaasuaajan säätö
- Virran nousu- ja laskuajan säätö