



Bosch GRD 18V-127 SOLO



Tuote

Tuotekoodi:	H301913
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Jännite:	18V
Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Työkalun mitat (l x p x k) 91 x 421 x 188mm
TT 2:	- Melutaso Sähkötyökalun tyyppilinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 87dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epävarmuus K= 5 dB.
TT 3:	- KickBack Control
TT 4:	- Reiän enimmäishalkaisija puumateriaalin kierukkaporaterällä 38 mm / 32 mm
TT 5:	- Reiän enimmäishalkaisija puumateriaalin reikäsahalla 127 mm / 102 mm
TT 6:	- Työvalaisin
TT 7:	- Kulman etäisyys 43 mm
TT 8:	- Reiän enimmäishalkaisija teräksen kierreporianterällä 13 mm / 8 mm
TT 9:	- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 70/100/- Nm
TT 10:	- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 - 550 / 0 - 1.800 r/min
TT 11:	- Paino ilman akkua 3.1 kg
TT 12:	- Poran Ø puu, maks. 127 mm
Versio:	Runko ilman akkua/laturia

GRD 18V-127 Professional porakone on tarkoitettu puu- ja teräsrakenteiden poraustöihin. Porakonetta voi käyttää jopa 38 mm:n spiraaliporanterän, jopa 65 mm:n itsesyöttävän poranterän ja jopa jopa 127 mm:n reikäsahan kanssa. Laitteessa on kaksi eri kierroslukuporrasta: suuri 1800 r/min kierrosluku nopeaan poraamiseen ja pieni 550 r/min kierrosluku suurten reikien poraamiseen. GRD 18V-127 on tarkoitettu raskaaseen käyttöön ja se kestää suurta kuormitusta ja varmistaa tasaisen poraamisen jopa 65 Nm:n vääntömomentilla. Laitteessa on Advanced KickBack Control, joka minimoi loukkaantumisvaaran poranterän jumittuessa työkappaleeseen tai jos työkalu pyörii porausakselinsa ympäri. Työskentelyn mukavuutta lisää ergonominen kahva. Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

- 301914 istukka-avaimella, istukan tyyppi: Hammaskehäistukat
- 301915 pikaistukalla, istukan tyyppi: Ruuvauskärjen pidin kuusiokannalla
 - Erinomainen suorituskyky ja työkalun hallinta
 - Ensiluokkainen työkalun hallinta: Edistysellinen Advanced KickBack Control vähentää takaiskuvaaraa
 - Erittäin tehokas: Tehokas hiiliharjaton moottori ja kaksi eri kierroslukuporrasta nopeaan ja tehokkaaseen poraamiseen
 - Raskaaseen käyttöön: Varmistaa tasaisen poraamisen jopa 65 Nm:n vääntömomentilla tehokkaan hiiliharjattoman moottoriteknologian ansiosta