



Kemppi Master T 355 ACDC



Tuote

Tuotekoodi:	H301949
Design:	Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	1 - 2 viikkoa
TT 1:	- Verkkoliitäntäjännite 380...460 V ± 10 %
TT 2:	- Suurin syöttövirta [I _{lmax}] 16 ... 13 A (355 ACDC) / 17 ... 14 A (ACDC G ja ACDC GM)
TT 3:	- Tehokerroin suurimmalla nimellisvirralla [λ] 0.93 (ACDC) / 0.9 (ACDC G) / 0.89 (ACDC GM)
TT 4:	- Hitsausliitäntäntyyppi R1/4
TT 5:	- Langallisen yhteyden tyyppi Analoginen, Kemppi Remote-Bus
TT 6:	- Langattoman yhteyden tyyppi Bluetooth
TT 7:	- Käyttölämpötila -20 ... 40 °C
TT 8:	- Suositeltu generaattorin vähimmäisteho [Sgen] 20 kVA
TT 9:	- Kotelointiluokka (kokonaan asennettuna) IP23
TT 10:	- Ulkomitat (P x L x K) 544x205x443 mm
TT 11:	- Paino 22 kg (ACDC) / 22.5kg (ACDC G ja ACDC GM)
TT 12:	- Standardit IEC 60974-1310, IEC 61000-3-12, GB 15579.1

Master T 355 on TIG-hitsauskone ammattimaiseen AC TIG- ja DC TIG-hitsaukseen. Master T on tehokas ja tarkka hitsauskone, jonka suorituskyky, kestävyys ja ergonomia tekevät siitä ensiluokkaisen valinnan kaikkiin käyttökohteisiin. Laadukkaan hitsaustuloksen ja -kokemuksen takaa tasainen valokaaren sytytys, alhainen melutaso ja aiempia malleja paremmat säätimet.

Kaikissa Master T ACDC -malleissa on vakiovarusteena kaksi innovatiivista ominaisuutta; MAX WeldClean -elektrolyysipuhdistusprosessi ja DeMagnetization -toiminto. MAX WeldClean tekee Master T -hitsauskoneesta myös puhdistuslaitteen (WeldClean -prosessi vaatii MTP35X paneelin toimiakseen) ja DeMagnetization -toiminto poistaa materiaalien magneettisuuden.

Modulaarisen rakenteen ansiosta voit räätälöidä Master T -kokoonpanosi mieleiseksesi.

PYYDÄ TARJOUS KONEPAKETEISTA MYYNISTÄMME info@protools.fi

- Matala melutaso DC TIG -hitsauksessa
- Ohjausnäyttövaihtoehdot: perinteiset kosketuspainikkeilla käytettävät paneelit tai TFT-värinäyttöllä varustettu paneeli
- ACDC-mallit sisältävät MAX WeldClean- ja DeMagnetization-toiminnot
- Laadukas 7 tuuman näyttö
- Weld Assist opastaa hitsaajia tuottavaan hitsaukseen
- MicroTack-, kaksoispulssi- ja AutoCool-toiminnot
- Lisävarusteena saatavat kaksi- ja nelipyöräiset kuljetusyksiköt mahdollistavat suoja- ja lastauspullon lastauksen suoraan lattiatasolta
- Laaja valikoima Flexlite TX -TIG-hitsauspolttimia
- Lisävarusteena saatavat kädellä ja jalalla käytettävät kaukosäätimet sekä poltinkaukosäätimet
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
- Lisävarusteena saatava WeldEye-pilvipalvelu hitsauslaadun hallintaan